

Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> blu (x 100)

## Caratteristiche

Sezione (mm<sup>2</sup>) : **2 x 0.75**L1 (mm) : **15**L2 (mm) : **8**d1 (mm) : **1.8**s1 (mm) : **0.15**d2 (mm) : **4.5**s2 (mm) : **0.25**Colore : **Blu**Pezzi per sacchetto : **100**

## Vantaggi

- Privo di alogenri.

## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Boccola in rame elettrolitico stagnato.  
Flangia isolante in polipropilene.  
Tensione massima (V): 1000.  
Codice colore secondo la NF C63-023.

## ■ Applicazioni

Consentono di creare un collegamento equipotenziale su 2 conduttori multifilo.  
Ideal per allacciare 2 conduttori alla stessa morsettiera.

## ACCESSORI



Pinze crimpatici per  
copicorda e giunti

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## ■ Imballaggio



## Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1  
Lunghezza (cm) : 8  
Profondità (cm) : 7,5  
Peso netto (kg) : 0,012  
Peso lordo (kg) : 0,013



3 700 420 331 162

## ■ Confezionamento 1



## Pellicola di plastica

Peso netto (kg) : 0,12  
Peso lordo (kg) : 0,134



3 700 420 351 450

## ■ Confezionamento 2



## Cartone

Altezza (cm) : 20,5  
Lunghezza (cm) : 38  
Profondità (cm) : 30  
Peso netto (kg) : 33  
Peso lordo (kg) : 33,5



3 701 395 143 699