

# Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> grigio (x 100)



## Caratteristiche

Sezione (mm<sup>2</sup>): **2 x 2.5**

L1 (mm): **18.5**

L2 (mm): **10**

d1 (mm): **2.9**

s1 (mm): **0.2**

d2 (mm): **7.5**

s2 (mm): **0.25**

Colore: **Grigio**

Pezzi per sacchetto: **100**

## Vantaggi

- Privo di alogeni.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Boccola in rame elettrolitico stagnato.

Flangia isolante in polipropilene.

Tensione massima (V): 1000.

Codice colore secondo la NF C63-023.

### Applicazioni

Consentono di creare un collegamento equipotenziale su 2 conduttori multifilo.

Ideali per allacciare 2 conduttori alla stessa morsettiera.

## ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda e giunti

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm): 2

Lunghezza (cm): 11

Profondità (cm): 8

⚖ Peso netto (kg): 0,031

⚖ Peso lordo (kg): 0,032



3 700420 331193

### Confezionamento 1



x 10

#### Pellicola di plastica

Altezza (cm): 2

Lunghezza (cm): 108

Profondità (cm): 8

⚖ Peso netto (kg): 0,31

⚖ Peso lordo (kg): 0,32



3 700420 351481

### Confezionamento 2



x 250

#### Cartone

Altezza (cm): 20,5

Lunghezza (cm): 38

Profondità (cm): 30

⚖ Peso netto (kg): 81

⚖ Peso lordo (kg): 81,5



3 701395 143705