Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 2.5 mm² grigio (x 100)





Caratteristiche

Sezione *(mm²)* : ***2 x 2.5***
L1 *(mm)* : ***19***
l2 *(mm)* : ***10***
d1 *(mm)* : ***2.8***
s1 *(mm)* : ***0.2***
d2 *(mm)* : ***7.5***
s2 *(mm)* : ***0.4***
A *(mm)* : ***8***
B *(mm)* : ***4.5***
Colore : ***Grigio***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

- UL 486F

Vantaggi

- Privo di alogeni.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Boccola in rame elettrolitico stagnato.
Flangia isolante in polipropilene.
Tensione massima (V): 1000.
Codice colore secondo la NF C63-023.

Applicazioni

Consentono di realizzare un collegamento equipotenziale affidabile tra 2 conduttori flessibili a più fili.
Ideali per il collegamento in cascata di 2 conduttori sullo stesso morsetto.

ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda e giunti

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 0,09
Lunghezza (cm) : 11
Profondità (cm) : 10
Peso netto (kg) : 0,041
Peso lordo (kg) : 0,043

3 700420 390008

Confezionamento 1

x 40

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 28,5
Profondità (cm) : 18,5
Peso netto (kg) : 1,64
Peso lordo (kg) : 0,117

3 700420 393696

Confezionamento 2

x 160

Cartone
Altezza (cm) : 14,5
Lunghezza (cm) : 58,5
Profondità (cm) : 38,5
Peso netto (kg) : 6,56
Peso lordo (kg) : 1,069

3 700420 393948