

## Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 0.5 mm<sup>2</sup> bianco (x 500)



### Caratteristiche

**Sezione (mm<sup>2</sup>):** 0.5  
**L1 (mm):** 13.5  
**l2 (mm):** 8  
**d1 (mm):** 1.1  
**s1 (mm):** 0.15  
**d2 (mm):** 2.5  
**s2 (mm):** 0.25  
**Colore:** Bianco  
**Tipo di imballaggio:** Scatola di plastica  
**Pezzi:** 500

### Vantaggi

- Senza alogenri.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Boccia in rame elettrolitico stagnato.  
Flangia isolante in polipropilene.  
Tensione massima (V): 1.000.  
Codice colore secondo la NF C63-23.

### Applicazioni

Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

## ACCESSORI



Pinze crimpatici per capicorda e giunti

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Scatola di plastica

**Altezza (cm):** 4  
**Lunghezza (cm):** 13,5  
**Profondità (cm):** 8,8  
**Peso netto (kg):** 0,072  
**Peso lordo (kg):** 0,072



### Confezionamento 1



#### Cartone

**Altezza (cm):** 46  
**Lunghezza (cm):** 29  
**Profondità (cm):** 17  
**Peso netto (kg):** 2,16  
**Peso lordo (kg):** 2,22



### Confezionamento 2



#### Pallet

**Altezza (cm):** 65  
**Lunghezza (cm):** 120  
**Profondità (cm):** 80  
**Peso netto (kg):** 38,88  
**Peso lordo (kg):** 1.231,2

