

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 1 mm² rosso (x 500)



Caratteristiche

Sezione (mm²): **1**

L1 (mm): **14.5**

L2 (mm): **8**

d1 (mm): **1.5**

s1 (mm): **0.15**

d2 (mm): **3**

s2 (mm): **0.3**

Colore: **Rosso**

Tipo di imballaggio: **Scatola di plastica**

Pezzi: **500**

Vantaggi

- Senza alogeni.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Boccola in rame elettrolitico stagnato.

Flangia isolante in polipropilene.

Tensione massima (V): 1.000.

Codice colore secondo la NF C63-23.

Applicazioni

Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda e giunti

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm): 4,1

Lunghezza (cm): 13,5

Profondità (cm): 8,8

Peso netto (kg): 0,083

Peso lordo (kg): 0,083



3 700420 331223

Confezionamento 1



x 30

Cartone

Altezza (cm): 46

Lunghezza (cm): 29

Profondità (cm): 17

Peso netto (kg): 2,49

Peso lordo (kg): 2,55



3 700420 390756

Confezionamento 2



x 540

Pallet

Altezza (cm): 65

Lunghezza (cm): 120

Profondità (cm): 80

Peso netto (kg): 44,82

Peso lordo (kg): 1 409,4



3 700420 388661