


Capocorda a occhiello rotondo 0.5-1.5 mm² M5 rosso (x 100)



Caratteristiche

Tipo : Capocorda a occhiello
Materiale connettore : Rame galvanizzato
Ø vite (mm) : 5
A (mm) : 8
T (mm) : 5.3
L (mm) : 22
Ø E (mm) : 4
Ø I (mm) : 1.7
Spessore (mm) : 0.75
Tipo di imballaggio : Scatola di plastica
Pezzi : 100

Norme

UI 486A - UL 486B

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,116
 Peso lordo (kg) : 0,126



3 700420 331261

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 Peso netto (kg) : 1,16
 Peso lordo (kg) : 1,26



3 700420 398615

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 11,6
 Peso lordo (kg) : 12,6



3 700420 345718