



Capocorda preisolato rotondo 0.5-1.5 mm² M6 rosso (x 100)



Caratteristiche

Tipo : **Capocorda a occhio**
 Materiale connettore : **Rame galvanizzato**
 Ø vite (mm) : **6**
 A (mm) : **11.6**
 T (mm) : **6.4**
 L (mm) : **28**
 Ø E (mm) : **4**
 Ø I (mm) : **1.7**
 Spessore (mm) : **0.75**
 Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**
 Pezzi : **100**

Norme

☑ UL 486A - UL 486B

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.
 Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,15
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,16



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 ⚖ Peso netto (kg) : 1,5
 ⚖ Peso lordo (kg) : 1,6



Confezionamento 2



x 100

Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 ⚖ Peso netto (kg) : 15
 ⚖ Peso lordo (kg) : 16

