

# Capocorda preisolato rotondo 0.5-1.5 mm<sup>2</sup> M10 rosso (x 100)



## Caratteristiche

**Tipo :** Capocorda a occhiello  
**Materiale connettore :** Rame galvanizzato  
**Ø vite (mm) :** 10  
**A (mm) :** 13.6  
**T (mm) :** 10.5  
**L (mm) :** 31.7  
**Ø E (mm) :** 4  
**Ø I (mm) :** 1.7  
**Spessore (mm) :** 0.75  
**Tipo di imballaggio :** Scatola di plastica  
**Pezzi :** 100

## Norme

UI 486A - UL 486B

## Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5  
 Lunghezza (cm) : 10,6  
 Profondità (cm) : 8  
 Peso netto (kg) : 0,14  
 Peso lordo (kg) : 0,15



3 700420 316275

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 13  
 Lunghezza (cm) : 19  
 Profondità (cm) : 17  
 Peso netto (kg) : 1,4  
 Peso lordo (kg) : 1,5



3 700420 398646

### Confezionamento 2



#### Cartone

Altezza (cm) : 35  
 Lunghezza (cm) : 70  
 Profondità (cm) : 21  
 Peso netto (kg) : 14  
 Peso lordo (kg) : 15



3 700420 345749