

Capocorda preisolato rotondo blu 1.5-2.5 mm² M3 (x 100)



Caratteristiche

Tipo : **Capocorda a occhiello**
 Materiale connettore : **Rame galvanizzato**
 Ø vite (mm) : **3**
 A (mm) : **6.6**
 T (mm) : **3.2**
 L (mm) : **19.3**
 Ø E (mm) : **4.5**
 Ø I (mm) : **2.3**
 Spessore (mm) : **0.8**
 Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**
 Pezzi : **100**

Vantaggi

- Inserimento facile dei cavi.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Capicorda e manicotti pre-isolati con un fusto zigrinato che migliora il contatto con il cavo e la resistenza alla trazione dopo la crimpatura. Sistema "Easy Entry": la particolare forma dell'isolante che ricopre il fusto facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura (solo per capicorda tondi e a forcilla).

Specifiche tecniche

Isolante in PVC.
 Capicorda rotondi, forcelle e manicotti: in rame elettrolitico
 Clip: ottone.
 Stagnatura come protezione dall'ossidazione.
 Condizioni massime d'uso dei capicorda tondi e forcelle: 105 °C e 600 V.
 Condizioni massime d'uso di clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,125
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,135



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 ⚖ Peso netto (kg) : 1,25
 ⚖ Peso lordo (kg) : 1,35



Confezionamento 2



x 100

Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 ⚖ Peso netto (kg) : 12,5
 ⚖ Peso lordo (kg) : 13,5

