

Manicotti preisolato 0.5-1.5 mm² rosso (x 100)

Caratteristiche

Tipo : **Giunto**Materiale connettore : **Rame galvanizzato**

Ø vite (mm) : -

L (mm) : **24,6**Ø I (mm) : **1,8**

Spessore (mm) : -

Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**Pezzi : **100**

Norme

⊗ UL 486A - UL 486B

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
Lunghezza (cm) : 10,6
Profondità (cm) : 8
■ Peso netto (kg) : 0,136
■ Peso lordo (kg) : 0,146



3 700420 331452

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 19
Profondità (cm) : 17
■ Peso netto (kg) : 1,36
■ Peso lordo (kg) : 1,46



3 700420 399032

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
Lunghezza (cm) : 70
Profondità (cm) : 21
■ Peso netto (kg) : 13,6
■ Peso lordo (kg) : 14,6



3 700420 346036