

Capocorda preisolato a forcella blu 1.5-2.5 mm² M3 (x 100)



Caratteristiche

Tipo : **Capocorda a forcella**
 Materiale connettore : **Rame galvanizzato**
 Ø vite (mm) : **3**
 A (mm) : **5.7**
 T (mm) : **3.2**
 L (mm) : **22.5**
 Ø E (mm) : **4.5**
 Ø I (mm) : **2.3**
 Spessore (mm) : **0.8**
 Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**
 Pezzi : **100**

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.
 Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,125
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,135



3 700420 316350

Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 ⚖ Peso netto (kg) : 1,25
 ⚖ Peso lordo (kg) : 1,35



3 700420 398820

Confezionamento 2



x 100

Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 ⚖ Peso netto (kg) : 12,5
 ⚖ Peso lordo (kg) : 13,5



3 700420 346111