

Capocorda preisolato a forcella giallo 4-6 mm² M6 (x 100)



Caratteristiche

Tipo : Capocorda a forcella
Materiale connettore : Rame galvanizzato
Ø vite (mm) : 6
A (mm) : 9
T (mm) : 6.4
L (mm) : 26.6
Ø E (mm) : 6.3
Ø I (mm) : 3.4
Spessore (mm) : 1
Tipo di imballaggio : Scatola di plastica
Pezzi : 100

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C et 300 V.

ACCESSORI



Pinze crimpatici per capicorda

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,2
 Peso lordo (kg) : 0,21



3700420331575

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 Peso netto (kg) : 2
 Peso lordo (kg) : 2,1



3700420398912

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 20
 Peso lordo (kg) : 21



3700420346197