

Capocorda preisolato a forcella giallo 4-6 mm² M8 (x 50)



Caratteristiche

Tipo : Capocorda a forcella
Materiale connettore : Rame galvanizzato
Ø vite (mm) : 8
A (mm) : 14
T (mm) : 8.4
L (mm) : 31.6
Ø E (mm) : 6.3
Ø I (mm) : 3.4
Spessore (mm) : 1
Tipo di imballaggio : Scatola di plastica
Pezzi : 50

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C et 300 V.

ACCESSORI



Pinze crimpatici per capicorda

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,151
 Peso lordo (kg) : 0,161



3700420331582

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 Peso netto (kg) : 1,51
 Peso lordo (kg) : 1,61



3700420398929

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 15,1
 Peso lordo (kg) : 16,1



3700420346203