

Fascetta di cablaggio PA 6.6 100 x 2.5 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Nero**
Lunghezza (mm) : **100**
Larghezza (mm) : **2.5**
Spessore (mm) : **1.12**
Ø minimo di serraggio (mm) : **3**
Ø massimo di serraggio (mm) : **22**
Resistenza alla trazione (N) : **80**
Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogenri.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio**Busta di plastica semplice**

Altezza (cm) : 1,8
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 11,5
 Peso netto (kg) : 0,034
 Peso lordo (kg) : 0,036



3 700420 310013

 Confezionamento 1**Cartone**

Altezza (cm) : 37,9
Lunghezza (cm) : 37,9
Profondità (cm) : 41
 Peso netto (kg) : 15,2
 Peso lordo (kg) : 16,7



3 700420 371304

 Confezionamento 2**Pallet**

x 450

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
 Peso lordo (kg) : 200,4



3 701395 159690