Fascetta di cablaggio PA 6.6 100 x 2.5 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Colore : ***Nero***
Lunghezza *(mm)* **:** ***100***
Larghezza *(mm)* **:** ***2.5***
Spessore *(mm)* **:** ***1.12***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***3***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***22***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***80***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

- EN IEC 62275

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogeni.

Applicazioni
Fissaggio dei cavi all'interno (naturale) o all'esterno, non esposto ai raggi UV (nero).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1,8
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 11,5
Peso netto (kg) : 0,034
Peso lordo (kg) : 0,036

3 700420 310013

Confezionamento 1



x 450

Cartone

Altezza (cm) : 37,9
Lunghezza (cm) : 37,9
Profondità (cm) : 41
Peso netto (kg) : 15,3
Peso lordo (kg) : 16,7

3 700420 371304

Confezionamento 2



x 5 400

Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 183,6
Peso lordo (kg) : 200,4

3 701395 159690