

Collare di cablaggio PA 6.6 142 x 2.5 mm nero (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Nero**
 Lunghezza (mm) : **142**
 Larghezza (mm) : **2.5**
 Spessore (mm) : **1.22**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **3**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **35**
 Resistenza alla trazione (N) : **80**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

☑ EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Prodotto privo di alogeni.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
 Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
 Non esporre i serracavi al sole.



INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 26
Profondità (cm) : 11,5
Peso netto (kg) : 0,057
Peso lordo (kg) : 0,061



Confezionamento 1



x 300

Cartone

Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 17,1
Peso lordo (kg) : 18,6



Confezionamento 2



x 3 600

Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 172,8
Peso lordo (kg) : 177,8

