Collare di cablaggio PA 6.6 142 x 2.5 mm nero (x 100)



Caratteristiche

Colore : ***Nero***
Lunghezza *(mm)* **:** ***142***
Larghezza *(mm)* **:** ***2.5***
Spessore *(mm)* **:** ***1.22***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***3***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***35***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***80***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

- EN IEC 62275

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogeni.

Applicazioni
Fissaggio dei cavi all'interno (naturale) o all'esterno, non esposto ai raggi UV (nero).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 26
Profondità (cm) : 11,5
Peso netto (kg) : 0,057
Peso lordo (kg) : 0,061

3 700420 310037

Confezionamento 1



x 300

Cartone

Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 17,1
Peso lordo (kg) : 18,6

3 701395 130729

Confezionamento 2



x 3 600

Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 205,2
Peso lordo (kg) : 177,8

3 701395 130736