Fascetta di cablaggio PA 6.6 203 x 2.5 mm trasparente (x 100)

Caratteristiche

Colore : *Naturale*
Lunghezza *(mm)* **:** *203*
Larghezza *(mm)* **:** *2.5*
Spessore *(mm)* **:** *1.22*
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** *4*
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** *55*
Resistenza alla trazione *(N)* **:** *80*
Pezzi per sacchetto : *100*
: *641*

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogeni.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 31
Profondità (cm) : 11,5
Peso netto (kg) : 0,067
Peso lordo (kg) : 0,072

3 700420 310082

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 14,7
Peso lordo (kg) : 16,2

x 220

3 700420 371373

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 176,4
Peso lordo (kg) : 206,9

x 2 640

3 700882 184566