

Fascetta di cablaggio PA 6.6 203 x 3.6 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Nero**

Lunghezza (mm) : **203**

Larghezza (mm) : **3.6**

Spessore (mm) : **1.17**

Ø minimo di serraggio (mm) : **5**

Ø massimo di serraggio (mm) : **52**

Resistenza alla trazione (N) : **180**

Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.

Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.

Temperatura d'installazione (°C): 0.

Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.

Prodotto privo di alogenri.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio**Busta di plastica semplice**

Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 30
Profondità (cm) : 13,5
Peso netto (kg) : 0,132
Peso lordo (kg) : 0,14



3 700420 310099

 Confezionamento 1**Cartone**

Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 18,5
Peso lordo (kg) : 20



3 700420 371380

 Confezionamento 2**Pallet**

x 1680

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso lordo (kg) : 240



3 701395 159720