Fascetta di cablaggio PA 6.6 203 x 3.6 mm trasparente (x 100)

Caratteristiche

Colore : ***Naturale***
Lunghezza *(mm)* **:** ***203***
Larghezza *(mm)* **:** ***3.6***
Spessore *(mm)* **:** ***1.17***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***5***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***52***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***180***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogeni.

Applicazioni
Fissaggio dei cavi all'interno (naturale) o all'esterno, non esposto ai raggi UV (nero).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 30
Profondità (cm) : 13,5
Peso netto (kg) : 0,132
Peso lordo (kg) : 0,14

3 700420 310105

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 18,48
Peso lordo (kg) : 20

x 140

3 700420 371397

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 221,76
Peso lordo (kg) : 240

x 1 680

3 701395 159737