

Fascetta di cablaggio PA 6.6 203 x 3.6 mm trasparente (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Naturale**
 Lunghezza (mm) : **203**
 Larghezza (mm) : **3.6**
 Spessore (mm) : **1.17**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **5**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **52**
 Resistenza alla trazione (N) : **180**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Prodotto privo di alogeni.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
 Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,5
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 13,5
 Peso netto (kg) : 0,132
 Peso lordo (kg) : 0,14



3 700420 310105

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 43,3
 Lunghezza (cm) : 44,6
 Profondità (cm) : 37,1
 Peso netto (kg) : 18,5
 Peso lordo (kg) : 20



3 700420 371397

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso lordo (kg) : 240

x 1680



3 701395 159737