

Fascetta di cablaggio PA 6.6 190 x 4.8 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Nero**
Lunghezza (mm) : **190**
Larghezza (mm) : **4.8**
Spessore (mm) : **1.24**
Ø minimo di serraggio (mm) : **4**
Ø massimo di serraggio (mm) : **49**
Resistenza alla trazione (N) : **220**
Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogenri.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 31
Profondità (cm) : 13,5
Peso netto (kg) : 0,142
Peso lordo (kg) : 0,151



3 700420 310112

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 17
Peso lordo (kg) : 18,5



3 700420 371403

 Confezionamento 2

Pallet

x 1 440

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso lordo (kg) : 222



3 701395 159744