

# Fascetta di cablaggio PA 6.6 190 x 4.8 mm trasparente (x 100)



## Caratteristiche

Colore : **Naturale**  
 Lunghezza (mm) : **190**  
 Larghezza (mm) : **4.8**  
 Spessore (mm) : **1.24**  
 Ø minimo di serraggio (mm) : **4**  
 Ø massimo di serraggio (mm) : **49**  
 Resistenza alla trazione (N) : **220**  
 Pezzi per sacchetto : **100**

## Norme

☑ EN IEC 62275

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.  
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
 Temperatura d'installazione (°C): 0.  
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
 Prodotto privo di alogeni.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,5  
 Lunghezza (cm) : 31  
 Profondità (cm) : 13,5  
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,142  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,151



### Confezionamento 1



x 120

#### Cartone

Altezza (cm) : 43,3  
 Lunghezza (cm) : 44,6  
 Profondità (cm) : 37,1  
 ⚖ Peso netto (kg) : 17  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 18,5



### Confezionamento 2



x 1 440

#### Pallet

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 222

