

## Fascetta di cablaggio PA 6.6 292 x 3.6 mm nera (x 100)



## Caratteristiche

Colore : **Nero**  
Lunghezza (mm) : **292**  
Larghezza (mm) : **3.6**  
Spessore (mm) : **1.17**  
Ø minimo di serraggio (mm) : **7**  
Ø massimo di serraggio (mm) : **82**  
Resistenza alla trazione (N) : **180**  
Pezzi per sacchetto : **100**

## Norme

EN IEC 62275

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.  
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
Temperatura d'installazione (°C): 0.  
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
Prodotto privo di alogenri.

## ■ INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

## Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,7  
Lunghezza (cm) : 40  
Profondità (cm) : 12,5  
Peso netto (kg) : 0,142  
Peso lordo (kg) : 0,151



3 700420 310136

 Confezionamento 1

## Cartone

Altezza (cm) : 43,3  
Lunghezza (cm) : 44,6  
Profondità (cm) : 37,1  
Peso netto (kg) : 18,5  
Peso lordo (kg) : 20



3 700420 371427

 Confezionamento 2

## Pallet

x 1 560

Altezza (cm) : 110  
Lunghezza (cm) : 120  
Profondità (cm) : 80  
Peso netto (kg) : 222  
Peso lordo (kg) : 252,5



3 700882 184610