Fascetta di cablaggio PA 6.6 292 x 3.6 mm transparente (x 100)



Caratteristiche

Colore : ***Naturale***
Lunghezza *(mm)* **:** ***292***
Larghezza *(mm)* **:** ***3.6***
Spessore *(mm)* **:** ***1.17***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***7***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***82***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***180***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogeni.

Applicazioni
Fissaggio dei cavi all'interno (naturale) o all'esterno, non esposto ai raggi UV (nero).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 2,7
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 12,5
Peso netto (kg) : 0,142
Peso lordo (kg) : 0,151
3 700420 310143

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 18,46
Peso lordo (kg) : 20
x 130
3 700420 371434

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 221,52
Peso lordo (kg) : 240
x 1 560
3 701395 159768