

Fascetta di cablaggio PA 6.6 368 x 4.8 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Nero**

Lunghezza (mm) : **368**

Larghezza (mm) : **4.8**

Spessore (mm) : **1.24**

Ø minimo di serraggio (mm) : **7**

Ø massimo di serraggio (mm) : **105**

Resistenza alla trazione (N) : **220**

Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.

Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.

Temperatura d'installazione (°C): 0.

Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.

Prodotto privo di alogenri.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,7
Lunghezza (cm) : 52
Profondità (cm) : 13,5
Peso netto (kg) : 0,265
Peso lordo (kg) : 0,282



3 700420 310174

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 17,5
Peso lordo (kg) : 19



3 700420 371465

 Confezionamento 2

Pallet

x 66

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 210
Peso lordo (kg) : 240,5



3 700882 184658