

## Fascetta di cablaggio PA 6.6 368 x 4.8 mm trasparente (x 100)



### Caratteristiche

**Colore :** *Naturale*  
**Lunghezza (mm) :** 368  
**Larghezza (mm) :** 4.8  
**Spessore (mm) :** 1.24  
**Ø minimo di serraggio (mm) :** 7  
**Ø massimo di serraggio (mm) :** 105  
**Resistenza alla trazione (N) :** 220  
**Pezzi per sacchetto :** 100

### Norme

☑ EN IEC 62275

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.  
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
 Temperatura d'installazione (°C): 0.  
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
 Prodotto privo di alogeni.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.  
 Non aprire il sacchetto prima dell'uso.  
 Non esporre i serracavi al sole.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

**Altezza (cm) :** 52  
**Lunghezza (cm) :** 13,5  
**Profondità (cm) :** 1,5  
**Peso netto (kg) :** 0,265  
**Peso lordo (kg) :** 0,282



### Confezionamento 1



#### Cartone

**Altezza (cm) :** 43,3  
**Lunghezza (cm) :** 44,6  
**Profondità (cm) :** 37,1  
**Peso netto (kg) :** 17,5  
**Peso lordo (kg) :** 19



### Confezionamento 2



#### Pallet

**Altezza (cm) :** 110  
**Lunghezza (cm) :** 120  
**Profondità (cm) :** 80  
**Peso netto (kg) :** 210  
**Peso lordo (kg) :** 240,5

