

## Fascetta di cablaggio PA 6.6 380 x 7.6 mm nera (x 100)



### Caratteristiche

Colore : **Nero**  
Lunghezza (mm) : **380**  
Larghezza (mm) : **7.6**  
Spessore (mm) : **1.91**  
Ø minimo di serraggio (mm) : **8**  
Ø massimo di serraggio (mm) : **105**  
Resistenza alla trazione (N) : **550**  
Pezzi per sacchetto : **100**

### Norme

EN IEC 62275

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.  
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
Temperatura d'installazione (°C): 0.  
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
Prodotto privo di alogenri.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio**Busta di plastica semplice**

Altezza (cm) : 3,2  
Lunghezza (cm) : 53  
Profondità (cm) : 17,5  
Peso netto (kg) : 0,557  
Peso lordo (kg) : 0,593



3 700420 310235

 Confezionamento 1**Cartone**

Altezza (cm) : 36,4  
Lunghezza (cm) : 57,6  
Profondità (cm) : 28,8  
Peso netto (kg) : 16,7  
Peso lordo (kg) : 18,2



3 700420 371526

 Confezionamento 2**Pallet**

x 360

Altezza (cm) : 110  
Lunghezza (cm) : 120  
Profondità (cm) : 80  
Peso netto (kg) : 200,4  
Peso lordo (kg) : 230,9



3 700882 184719