Fascetta di cablaggio PA 6.6 380 x 7.6 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Colore : ***Nero***
Lunghezza *(mm)* **:** ***380***
Larghezza *(mm)* **:** ***7.6***
Spessore *(mm)* **:** ***1.91***
Ø minimo di serraggio *(mm)* **:** ***8***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***105***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***550***
Pezzi per sacchetto : ***100***

Norme

- EN IEC 62275

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogeni.

Applicazioni
Fissaggio dei cavi all'interno (naturale) o all'esterno, non esposto ai raggi UV (nero).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 3,2
Lunghezza (cm) : 53
Profondità (cm) : 17,5
Peso netto (kg) : 0,557
Peso lordo (kg) : 0,593

3 700420 310235

Confezionamento 1



x 30

Cartone
Altezza (cm) : 36,4
Lunghezza (cm) : 57,6
Profondità (cm) : 28,8
Peso netto (kg) : 16,71
Peso lordo (kg) : 18,2

3 700420 371526

Confezionamento 2



x 360

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 200,52
Peso lordo (kg) : 230,9

3 700882 184719