

## Fascetta di cablaggio PA 6.6 380 x 7.6 mm trasparente (x 100)



## Caratteristiche

Colore : **Naturale**  
 Lunghezza (mm) : **380**  
 Larghezza (mm) : **7.6**  
 Spessore (mm) : **1.91**  
 Ø minimo di serraggio (mm) : **8**  
 Ø massimo di serraggio (mm) : **105**  
 Resistenza alla trazione (N) : **550**  
 Pezzi per sacchetto : **100**

## Norme

EN IEC 62275

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.  
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
 Temperatura d'installazione (°C): 0.  
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
 Prodotto privo di alogeni.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.  
 Non esporre i serracavi al sole.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## Imballaggio



## Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,7  
 Lunghezza (cm) : 53  
 Profondità (cm) : 17,5  
 Peso netto (kg) : 0,557  
 Peso lordo (kg) : 0,593



3 700420 310242

## Confezionamento 1



## Cartone

Altezza (cm) : 36,4  
 Lunghezza (cm) : 57,6  
 Profondità (cm) : 28,8  
 Peso netto (kg) : 16,7  
 Peso lordo (kg) : 18,2



3 700420 371533

## Confezionamento 2



## Pallet

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 200,4  
 Peso lordo (kg) : 230,9



3 700882 184726