

Fascetta di cablaggio PA 6.6 203 x 7.6 mm nera (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Nero**
Lunghezza (mm) : **203**
Larghezza (mm) : **7.6**
Spessore (mm) : **1.91**
Ø minimo di serraggio (mm) : **7**
Ø massimo di serraggio (mm) : **52**
Resistenza alla trazione (N) : **550**
Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
Temperatura d'installazione (°C): 0.
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
Prodotto privo di alogenri.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio**Busta di plastica semplice**

Altezza (cm) : 2,7
Lunghezza (cm) : 33
Profondità (cm) : 17
Peso netto (kg) : 0,282
Peso lordo (kg) : 0,298



3 700420 310259

 Confezionamento 1**Cartone**

Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 18,3
Peso lordo (kg) : 19,8



3 700420 371540

 Confezionamento 2**Pallet**

x 780

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 213,6
Peso lordo (kg) : 244,1



3 700882 184733