

## Fascetta di cablaggio PA 6.6 762 x 9.0 mm nera (x 100)



### Caratteristiche

Colore : **Nero**  
Lunghezza (mm) : **762**  
Larghezza (mm) : **9**  
Spessore (mm) : **1.8**  
Ø minimo di serraggio (mm) : **12**  
Ø massimo di serraggio (mm) : **227**  
Resistenza alla trazione (N) : **800**  
Pezzi per sacchetto : **100**

### Norme

EN IEC 62275

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.  
Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.  
Temperatura d'installazione (°C): 0.  
Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.  
Prodotto privo di alogenri.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.

Non aprire il sacchetto prima dell'uso.

Non esporre i serracavi al sole.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

## Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5  
Lunghezza (cm) : 97  
Profondità (cm) : 20  
Peso netto (kg) : 1,4  
Peso lordo (kg) : 1,52



3 700420 310273

 Confezionamento 1

## Cartone

Altezza (cm) : 4  
Lunghezza (cm) : 96  
Profondità (cm) : 20  
Peso netto (kg) : 14  
Peso lordo (kg) : 15,6



3 700420 371564

 Confezionamento 2

## Pallet

Altezza (cm) : 110  
Lunghezza (cm) : 120  
Profondità (cm) : 80  
Peso lordo (kg) : 62,4

x 120



3 701395 159812