

Fascetta di cablaggio PA 6.6 762 x 9 mm trasparente (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Naturale**
 Lunghezza (mm) : **762**
 Larghezza (mm) : **9**
 Spessore (mm) : **1.8**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **12**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **227**
 Resistenza alla trazione (N) : **800**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

☑ EN IEC 62275

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Prodotto privo di alogeni.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
 Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
 Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 97
 Profondità (cm) : 20
 📦 Peso netto (kg) : 1,44
 📦 Peso lordo (kg) : 1,52



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 22
 Lunghezza (cm) : 85
 Profondità (cm) : 22,5
 📦 Peso netto (kg) : 14,4
 📦 Peso lordo (kg) : 15,6



Confezionamento 2



x 120

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso lordo (kg) : 62,4

