

Fascetta di cablaggio, inox, 200 x 4,6 mm (x 100)



Caratteristiche

Lunghezza (mm) : **200**
 Larghezza (mm) : **4,6**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **51**
 Resistenza alla trazione (N) : **540**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN IEC 62275 : 2019

Vantaggi

- Possibile serraggio manuale.
- Chiusura a sfera

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Acciaio inossidabile AISI 304 secondo EN 10088 N° 1-4301.
 Resistenza alle nebbie saline: assenza di ruggine rossa dopo 48 ore.
 Spessore: 0,265 mm.
 Durezza: 310 Hv (circa HRC 30) minimo.
 Resistenza alla temperatura: da -80 °C a +540 °C.
 Senza alogenri.

Applicazioni

Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

Consigli

Per facilitare l'installazione, utilizzare la pinza BIZ 790 010

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1
 Lunghezza (cm) : 28
 Profondità (cm) : 11
 Peso netto (kg) : 0,257
 Peso lordo (kg) : 0,265



3 700882 182951

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 22
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 23
 Peso netto (kg) : 13
 Peso lordo (kg) : 14



3 700882 183583

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 835
 Peso lordo (kg) : 904



3 700882 183651