

## Fascetta di cablaggio, inox, 350 x 4,6 mm (x 100)



### Caratteristiche

Lunghezza (mm) : **350**  
 Larghezza (mm) : **4,6**  
 Ø massimo di serraggio (mm) : **102**  
 Resistenza alla trazione (N) : **540**  
 Pezzi per sacchetto : **100**

### Norme

EN IEC 62275 : 2019

### Vantaggi

- Possibile serraggio manuale.
- Chiusura a sfera

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Acciaio inossidabile AISI 304 secondo EN 10088 N° 1-4301.  
 Resistenza alle nebbie saline: assenza di ruggine rossa dopo 48 ore.  
 Spessore: 0,265 mm.  
 Durezza: 310 Hv (circa HRC 30) minimo.  
 Resistenza alla temperatura: da -80 °C a +540 °C.  
 Senza alogenri.

### Applicazioni

Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

### Consigli

Per facilitare l'installazione, utilizzare la pinza BIZ 790 010

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1  
 Lunghezza (cm) : 44  
 Profondità (cm) : 11  
 Peso netto (kg) : 0,41  
 Peso lordo (kg) : 0,415



3 700882 182968

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 18  
 Lunghezza (cm) : 40  
 Profondità (cm) : 28  
 Peso netto (kg) : 16,4  
 Peso lordo (kg) : 17,1



3 700882 183590

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 118  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 787  
 Peso lordo (kg) : 831



3 700882 183668