Fascetta di cablaggio, inox, 500 x 7,9 mm (x 50)



Caratteristiche

Lunghezza *(mm)* **:** ***500***
Larghezza *(mm)* **:** ***7.9***
Ø massimo di serraggio *(mm)* **:** ***152***
Resistenza alla trazione *(N)* **:** ***1200***
Pezzi per sacchetto : ***50***

Norme

EN IEC 62275 : 2019

Vantaggi

- Possibile serraggio manuale.
- Chiusura a sfera

Marchi di conformità

CE

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Acciaio inossidabile AISI 304 secondo EN 10088 N° 1-4301.
Resistenza alle nebbie saline: assenza di ruggine rossa dopo 48 ore.
Spessore: 0.265 mm.
Durezza: 310 Hv (circa HRC 30) minimo.
Resistenza alla temperatura: da -80 °C a +540 °C.
Senza alogeni.

Consigli
Per facilitare l'installazione, utilizzare la pinza BIZ 790 010

Applicazioni
Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 1
Lunghezza (cm) : 60
Profondità (cm) : 11
Peso netto (kg) : 0,465
Peso lordo (kg) : 0,47

3 700882 182999

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 15
Lunghezza (cm) : 65
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 18,6
Peso lordo (kg) : 19,3

x 40

3 700882 183620

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 130
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 892,8
Peso lordo (kg) : 936

x 1 920

3 700882 183699