

## Fascetta di cablaggio, inox, 500 x 7,9 mm (x 50)



### Caratteristiche

Lunghezza (mm) : **500**  
 Larghezza (mm) : **7,9**  
 Ø massimo di serraggio (mm) : **152**  
 Resistenza alla trazione (N) : **1200**  
 Pezzi per sacchetto : **50**

### Norme

EN IEC 62275 : 2019

### Vantaggi

- Possibile serraggio manuale.
- Chiusura a sfera

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Acciaio inossidabile AISI 304 secondo EN 10088 N° 1-4301.  
 Resistenza alle nebbie saline: assenza di ruggine rossa dopo 48 ore.  
 Spessore: 0,265 mm.  
 Durezza: 310 Hv (circa HRC 30) minimo.  
 Resistenza alla temperatura: da -80 °C a +540 °C.  
 Senza alogenri.

### Applicazioni

Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

### Consigli

Per facilitare l'installazione, utilizzare la pinza BIZ 790 010

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1  
 Lunghezza (cm) : 60  
 Profondità (cm) : 11  
 Peso netto (kg) : 0,465  
 Peso lordo (kg) : 0,47



3 700882 182999

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 15  
 Lunghezza (cm) : 65  
 Profondità (cm) : 20  
 Peso netto (kg) : 18,6  
 Peso lordo (kg) : 19,3



3 700882 183620

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 130  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 893  
 Peso lordo (kg) : 936



3 700882 183699