

Fascetta di cablaggio, inox, 1.000 x 7,9 mm (x 50)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): **1000**
 Larghezza (mm): **7.9**
 Ø massimo di serraggio (mm): **310**
 Resistenza alla trazione (N): **1200**
 Pezzi per sacchetto : **50**

Norme

☑ EN IEC 62275 : 2019

Vantaggi

- Possibile serraggio manuale.
- Chiusura a sfera

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Acciaio inossidabile AISI 304 secondo EN 10088 N° 1-4301.
 Resistenza alle nebbie saline: assenza di ruggine rossa dopo 48 ore.
 Spessore: 0.265 mm.
 Durezza: 310 Hv (circa HRC 30) minimo.
 Resistenza alla temperatura: da -80 °C a +540 °C.
 Senza alogeni.

Consigli

Per facilitare l'installazione, utilizzare la pinza BIZ 790 010

Applicazioni

Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1
 Lunghezza (cm) : 1 110
 Profondità (cm) : 11
 📦 Peso netto (kg) : 1
 📦 Peso lordo (kg) : 1



3 700882 183019

Confezionamento 1



x 30

Cartone

Altezza (cm) : 15
 Lunghezza (cm) : 65
 Profondità (cm) : 20
 📦 Peso netto (kg) : 30
 📦 Peso lordo (kg) : 20



3 700882 183644

Confezionamento 2



x 1 440

Pallet

Altezza (cm) : 130
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 1 440
 📦 Peso lordo (kg) : 948



3 700882 183712