

## Morsetto di collegamento 1 filo flessibile/2 fili rigidi



### Caratteristiche

Tipo de filo : **1 filo flessibile/2 fili rigidi**  
 Fili flessibili (mm<sup>2</sup>) : **0.5/1.5**  
 Fili rigidi (mm<sup>2</sup>) : **0.75/2.5**  
 Colore : **Bianco**  
 Pezzi per scatola : **100**  
 : **590**

### Norme

EN 60998-1:2004 ;  
 EN60998-2-2:2004

### Vantaggi

- Connessione diretta e senza l'ausilio di utensili.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Resistenza al filo incandescente: 960 °C.  
 Tensione: 400 V.  
 Intensità: 24 A.

### Applicazioni

Collegamenti di radiatori, apparecchi di illuminazione, ecc.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Secchio

Altezza (cm) : 11,8  
 Lunghezza (cm) : 7,5  
 Profondità (cm) : 7,5  
 Peso netto (kg) : 0,209  
 Peso lordo (kg) : 0,244



### Confezionamento 1



x 50

#### Cartone

Altezza (cm) : 20  
 Lunghezza (cm) : 60  
 Profondità (cm) : 40  
 Peso netto (kg) : 12,2  
 Peso lordo (kg) : 12,863



### Confezionamento 2



x 1 000

#### Pallet

Altezza (cm) : 120  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 257,26  
 Peso lordo (kg) : 282

