

## Morsetto di collegamento a molla, 2 ingressi Biz'Wing mini 2.5, 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (x 100)

*Dimensioni mini: perfette per ottimizzare gli impianti!*



### Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 300 612**

Numero ingressi : **2**

Lunghezza (mm) : **11**

Larghezza (mm) : **16,3**

Altezza (mm) : **8.5**

Pezzi per scatola : **100**

: **1190**

### Norme

EN 50581:2012 ; EN

☉ 60998-1:2004 ; EN

60998-2-2:2004

### Vantaggi

- È importante spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm.
- Formato mini: l'articolo consente di risparmiare spazio e di ottimizzare gli impianti elettrici.
- Grazie al design ergonomico e alla flessibilità delle molle, il prodotto è molto semplice da usare.
- Articolo indicato per cavi flessibili e rigidi.
- Corpo trasparente per poter controllare meglio lo stato delle connessioni.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Sezione ammessa per cavi flessibili e rigidi: 0.2-2.5 mm<sup>2</sup>.

Resistenza al filo incandescente: 850 °C.

Massima temperatura ambiente di lavoro: 85 °C.

Tensione (V): 450.

Intensità (A): 24.

Spellatura: 11 mm.

Punti di prova.

Materiale: policarbonato.

### ■ Modalità d'uso

1. Spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm in modo preciso.
2. Non attorcigliare i cavi multipolari.
3. Sollevare le molle.
4. Inserire i cavi spellati in fondo al connettore.
5. Chiudere le molle.
- 6.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 4,3  
 Lunghezza (cm) : 10  
 Profondità (cm) : 8,6  
 📦 Peso netto (kg) : 0,157  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,171



**Confezionamento 1**



**Cartone**

Altezza (cm) : 28,4  
 Lunghezza (cm) : 45  
 Profondità (cm) : 23  
 📦 Peso netto (kg) : 9,42  
 📦 Peso lordo (kg) : 10,8



x 60

**Confezionamento 2**



**Pallet**

Altezza (cm) : 120  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 130  
 📦 Peso netto (kg) : 324  
 📦 Peso lordo (kg) : 339



x 1800