Morsetto di collegamento a molla, 2 ingressi Biz'Wing 4, 0,2-4 mm² (x 100)



Caratteristiche

Numero ingressi : *2*
Lunghezza *(mm)* **:** *13*
Larghezza *(mm)* **:** *20.64*
Altezza *(mm)* **:** *9.6*
Pezzi per scatola : *100*

Norme

EN 60998-1:2004 ;
EN 60998-1:2004 ;
EN 60998-2-2:2004

Vantaggi

- È importante spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm.
- Grazie al design ergonomico e alla flessibilità delle molle, il prodotto è molto semplice da usare.
- Articolo indicato per cavi flessibili e rigidi fino a 4 mm^2.
- Corpo trasparente per poter controllare meglio lo stato delle connessioni.

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Sezione ammessa per cavi flessibili: 0,34-4 mm^2.
Sezione ammessa per cavi rigidi monofilo e multifilo: 0,2-4 mm^2.
Resistenza al filo incandescente: 850 °C.
Massima temperatura ambiente di lavoro: 85 °C (T85).
Tensione (V): 450.
Intensità (A): 32.
Spellatura: 11 mm.
Punti di prova.
Materiale: policarbonato.

Modalità d'uso

1. 1. Spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm in modo preciso.
2. 2. Non attorcigliare i cavi multipolari.
3. 3. Sollevare le molle.
4. 4. Inserire i cavi spellati in fondo al connettore.
5. 5. Chiudere le molle.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone
Altezza (cm) : 4,3
Lunghezza (cm) : 10
Profondità (cm) : 8,6
Peso netto (kg) : 0,24
Peso lordo (kg) : 0,245

3 701395 106724

Confezionamento 1



x 60

Cartone
Altezza (cm) : 28,4
Lunghezza (cm) : 45
Profondità (cm) : 23
Peso netto (kg) : 14,4
Peso lordo (kg) : 15,2

3 701395 111018

Confezionamento 2



x 1 800

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 130
Peso netto (kg) : 432
Peso lordo (kg) : 471

3 701395 111049