

## Morsetto di collegamento a molla, 3 ingressi Biz'Wing 4, 0,2-4 mm<sup>2</sup> (x 50)



### Caratteristiche

**Numeri ingressi :** 3  
**Lunghezza (mm) :** 18.6  
**Larghezza (mm) :** 20.64  
**Altezza (mm) :** 9.6  
**Pezzi per scatola :** 50

### Norme

EN 60998-1:2004 ;  
 ⊗ EN 60998-1:2004 ;  
 EN 60998-2-2:2004

### Vantaggi

- È importante spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm.
- Grazie al design ergonomico e alla flessibilità delle molle, il prodotto è molto semplice da usare.
- Articolo indicato per cavi flessibili e rigidi fino a 4 mm<sup>2</sup>.
- Corpo trasparente per poter controllare meglio lo stato delle connessioni.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Sezione ammessa per cavi flessibili: 0,34-4 mm<sup>2</sup>.  
 Sezione ammessa per cavi rigidi monofilo e multifilo: 0,2-4 mm<sup>2</sup>.  
 Resistenza al filo incandescente: 850 °C.  
 Massima temperatura ambiente di lavoro: 85 °C (T85).  
 Tensione (V): 450.  
 Intensità (A): 32.  
 Spellatura: 11 mm.  
 Punti di prova.  
 Materiale: policarbonato.

### ■ Modalità d'uso

1. Spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm in modo preciso.
2. Non attorcigliare i cavi multipolari.
3. Sollevare le molle.
4. Inserire i cavi spellati in fondo al connettore.
5. Chiudere le molle.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

## Cartone

Altezza (cm) : 4,3  
Lunghezza (cm) : 10  
Profondità (cm) : 8,6  
Peso netto (kg) : 0,226  
Peso lordo (kg) : 0,24



3 701395 106731

 Confezionamento 1

## Cartone

Altezza (cm) : 28,4  
Lunghezza (cm) : 45  
Profondità (cm) : 23  
Peso netto (kg) : 10,92  
Peso lordo (kg) : 10,97



3 701395 111025

 Confezionamento 2

## Pallet

x 1800

Altezza (cm) : 120  
Lunghezza (cm) : 80  
Profondità (cm) : 130  
Peso netto (kg) : 329,1  
Peso lordo (kg) : 344,1



3 701395 111056