


Morsetto di collegamento a molla, 5 ingressi Biz'Wing 4, 0,2-4 mm² (x 25)



Caratteristiche

Numero ingressi : 5
Lunghezza (mm) : 29,8
Larghezza (mm) : 20,64
Altezza (mm) : 9,6
Pezzi per scatola : 25

Norme

EN 60998-1:2004 ;
 ⊙ EN 60998-1:2004 ;
 EN 60998-2-2:2004

Vantaggi

- È importante spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm.
- Grazie al design ergonomico e alla flessibilità delle molle, il prodotto è molto semplice da usare.
- Articolo indicato per cavi flessibili e rigidi fino a 4 mm².
- Corpo trasparente per poter controllare meglio lo stato delle connessioni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Sezione ammessa per cavi flessibili: 0,34-4 mm².
 Sezione ammessa per cavi rigidi monofilo e multifilo: 0,2-4 mm².
 Resistenza al filo incandescente: 850 °C.
 Massima temperatura ambiente di lavoro: 85 °C (T85).
 Tensione (V): 450.
 Intensità (A): 32.
 Spellatura: 11 mm.
 Punti di prova.
 Materiale: policarbonato.

■ Modalità d'uso

1. Spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm in modo preciso.
2. Non attorcigliare i cavi multipolari.
3. Sollevare le molle.
4. Inserire i cavi spellati in fondo al connettore.
5. Chiudere le molle.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 4,3
Lunghezza (cm) : 10
Profondità (cm) : 8,6
Peso netto (kg) : 0,15
Peso lordo (kg) : 0,16



3 701395 106748

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 28,4
Lunghezza (cm) : 45
Profondità (cm) : 23
Peso netto (kg) : 15
Peso lordo (kg) : 9,17



3 701395 111032

 Confezionamento 2

Pallet

x 1800

Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 130
Peso netto (kg) : 275,1
Peso lordo (kg) : 290,1



3 701395 111063