




Tasselli a ponte 28/40 (25)



Caratteristiche

Ø cavo (mm) : 28-40
 Lunghezza (mm) : 74
 Utilizzo : Per cavi e tubi rigidi 32/40
 Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN*) : 10
 Pezzi : 25

Materiali

- ✓ Materiali pieni
- ✓ Materiali vuoti

Vantaggi

- Senza alogeni e silicone.
- Si installa senza attrezzi.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +80.
 Resistenza alla temperatura di picco (°C): +130.
 Applicazione della temperatura (°C): da -10 a +40.

Applicazioni

Posa di fili e cavi PTT, TV su cemento, calcestruzzo cellulare, mattoni, blocchi di cemento, ecc.

Modalità d'uso

1. Forare per un Ø 6 mm e premere con il pollice.
2. Posare ogni 100 cm in orizzontale e ogni 80 cm in verticale.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 7,7
 Lunghezza (cm) : 7,7
 Profondità (cm) : 11,7
 Peso netto (kg) : 0,04
 Peso lordo (kg) : 0,089



Confezionamento 1



x 40

Cartone

Altezza (cm) : 24,9
 Lunghezza (cm) : 39,5
 Profondità (cm) : 28,8
 Peso netto (kg) : 1,6
 Peso lordo (kg) : 3,56



Confezionamento 2



x 960

Pallet

Altezza (cm) : 94,2
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 38,4
 Peso lordo (kg) : 100,44

