

Connettore traslucido a vite 2 x 6 mm²



Caratteristiche

Tipo : Singolo
Sezione (mm²) : 6
Lunghezza (mm) : 12,5
Altezza (mm) : 22
Profondità (mm) : 24,5
Tensione (V) : 450
Pezzi per scatola : 50
: 805

Norme

EN 60998-1:2004 ;
EN 60998-2-1:2004
IP 20

Vantaggi

- Eccellente visibilità diretta delle connessioni grazie alla trasparenza.
- Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Connettori traslucidi unitari.
Consegnati con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Tensione nominale (V): 450.

Temperatura ambiente (°C): 85.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 4
Lunghezza (cm) : 11
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,2
Peso lordo (kg) : 0,22



3 700420 316961

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 19
Lunghezza (cm) : 23,9
Profondità (cm) : 34,1
Peso netto (kg) : 9,9
Peso lordo (kg) : 10,2



3 700420 399322

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 495
Peso lordo (kg) : 517



3 700420 399520