

Connettore traslucido a vite 2 x 10 mm²



Caratteristiche

Tipo : **Singolo**
 Sezione (mm²): **10**
 Lunghezza (mm): **14.6**
 Altezza (mm): **25**
 Profondità (mm): **29**
 Tensione (V): **500**
 Pezzi per scatola : **40**
 : **805**

Norme

- ☑ EN 60998-1:2004 ;
- ☑ EN 60998-2-1:2004
- ☑ IP 20

Vantaggi

- Eccellente visibilità diretta delle connessioni grazie alla trasparenza.
- Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Connettori traslucidi unitari.
 Consegnati con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Tensione nominale (V): 450.
 Temperatura ambiente (°C): 85.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 7
 Lunghezza (cm) : 9,5
 Profondità (cm) : 7,5
 📦 Peso netto (kg) : 0,25
 📦 Peso lordo (kg) : 0,27



Confezionamento 1



x 18

Cartone

Altezza (cm) : 16,5
 Lunghezza (cm) : 21,5
 Profondità (cm) : 29
 📦 Peso netto (kg) : 4,9
 📦 Peso lordo (kg) : 5,2



Confezionamento 2



x 1170

Pallet

Altezza (cm) : 97,5
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 318,5
 📦 Peso lordo (kg) : 345

