

Connettore bassa tensione a 3 ingressi per fili singoli Ø da 0.4 a 0.9 mm (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Rosso**
 Numero ingressi : **3**
 Ø massimo isolante tutti i materiali (mm) : **2,08**
 Pezzi per scatola : **100**

Vantaggi

- Autospellanti.
- Resistenti all'umidità.
- Corpo trasparente.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Connettori autospellanti per cavo unipolare da Ø 0.4 a 0.9 mm (26-19 AWG).
 Diametro massimo dell'isolante (mm): 2,08.
 Pre-riempito di grasso che garantisce una perfetta resistenza all'umidità.

Specifiche tecniche

Tensione (V): 10.
 Intensità (A): 8
 Rigidità dielettrica (V): 2000.
 Resistenza di isolamento > 10^3 MΩ.
 Temperature di esercizio (°C): da -10 a +80.
 Intervallo di umidità: da 0 a 95%.

Applicazioni

Raccomandato in particolare per telefonia, sistemi di allarme e sorveglianza, illuminazione a led, reti informatiche o domotiche.

Modalità d'uso

- Inserire i fili (non spellati) nel connettore quindi crimpate con la pinza a crimpate BIZ 330004 per un collegamento ottimale.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 5,5
 Lunghezza (cm) : 6
 Profondità (cm) : 6
 Peso netto (kg) : 0,096
 Peso lordo (kg) : 0,106



3 701395 126920

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 31
 Lunghezza (cm) : 33
 Profondità (cm) : 26
 Peso netto (kg) : 10,64
 Peso lordo (kg) : 11



3 701395 127118

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 130
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 510,72
 Peso lordo (kg) : 525



3 701395 127132