

Fascetta di cablaggio PA 6.6 anti-UV 142 x 3.2 mm nera

Ideale per le vostre installazioni fotovoltaiche



Caratteristiche

Colore : **Nero**
 Lunghezza (mm) : **142**
 Larghezza (mm) : **3,2**
 Spessore (mm) : **1,17**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **34**
 Resistenza alla trazione (N) : **180**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN 62275

Vantaggi

- Trattamento UV.
- Privi di alogenri.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6 con adiuvante che garantisce resistenza ai raggi UV.
 Temperatura di utilizzo: da -40°C a +85 °C.
 Temperatura d'installazione: Da 0 °C a +60 °C.

Applicazioni

Per esterno, installazioni fotovoltaiche, ecc

Consigli

Per una posa facilitata di fascette die larghezza da 3.6 mm a 9.5 millimetri, utilizzare la pinza BIZ 700 010.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 26
 Lunghezza (cm) : 11,5
 Peso netto (kg) : 0,069
 Peso lordo (kg) : 0,074



3700420334156

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 37,9
 Lunghezza (cm) : 37,9
 Profondità (cm) : 41
 Peso netto (kg) : 13,7
 Peso lordo (kg) : 15,2



3700420337973