

Fascetta di cablaggio PA 6.6 anti-UV 190 x 4.8 mm nera

Ideale per le vostre installazioni fotovoltaiche



Caratteristiche

Colore : **Nero**
 Lunghezza (mm) : **190**
 Larghezza (mm) : **4.8**
 Spessore (mm) : **1.24**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **49**
 Resistenza alla trazione (N) : **220**
 Pezzi per sacchetto : **100**
 : **641**

Norme

☉ EN 62275

Vantaggi

- Trattamento UV.
- Privi di alogeni.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6 con adiuvante che garantisce resistenza ai raggi UV.
 Temperatura di utilizzo: da -40°C a +85 °C.
 Temperatura d'installazione: Da 0 °C a +60 °C.

Consigli

Per una posa facilitata di fascette die larghezza da 3.6 mm a 9.5 millimetri, utilizzare la pinza BIZ 700 010.

Applicazioni

Per esterno, installazioni fotovoltaiche, ecc

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 31
 Lunghezza (cm) : 13,5
 📦 Peso netto (kg) : 0,142
 📦 Peso lordo (kg) : 0,151



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 37,9
 Lunghezza (cm) : 37,9
 Profondità (cm) : 41
 📦 Peso netto (kg) : 17
 📦 Peso lordo (kg) : 18,5

x 120

