

Fascetta di cablaggio PA 6.6 anti-UV 368 x 4.8 mm nera

Ideale per le vostre installazioni fotovoltaiche



Caratteristiche

Colore : **Nero**
 Lunghezza (mm) : **368**
 Larghezza (mm) : **4.8**
 Spessore (mm) : **1.24**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **105**
 Resistenza alla trazione (N) : **220**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

EN 62275

Vantaggi

- Trattamento UV.
- Privi di alogenri.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6 con adiuvante che garantisce resistenza ai raggi UV.
 Temperatura di utilizzo: da -40°C a +85 °C.
 Temperatura d'installazione: Da 0 °C a +60 °C.

Applicazioni

Per esterno, installazioni fotovoltaiche, ecc

Consigli

Per una posa facilitata di fascette die larghezza da 3.6 mm a 9.5 millimetri, utilizzare la pinza BIZ 700 010.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 52
 Lunghezza (cm) : 13,5
 Peso netto (kg) : 0,265
 Peso lordo (kg) : 0,282



3 700420 334217

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 38,5
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 41
 Peso netto (kg) : 17,5
 Peso lordo (kg) : 19



3 700420 338031

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 210
 Peso lordo (kg) : 240,5



3 700882 186034